Cama para LABOR de PARTO

Marca: BAME | Mobiliario | Camas Hospitalarias

FICHA PRELIMINAR
Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Cama especializada para trabajo de parto, alumbramiento y recuperación con accionamiento eléctrico completo. Diseñada para proporcionar múltiples posiciones terapéuticas y máxima comodidad tanto para la paciente como para el personal médico.

La Cama para Labor de Parto BAME modelo CE-P es un equipo médico de alta gama diseñado específicamente para salas de obstetricia y unidades de parto. Incorpora accionamiento eléctrico mediante panel de control integrado en los barandales, permitiendo ajustes precisos de posición sin esfuerzo manual del personal.

Cuenta con posicionamiento Fowler (0-65°), Trendelenburg (0-12°) y elevación automática del asiento (0-15°), facilitando diferentes etapas del trabajo de parto y alumbramiento. La altura del colchón es ajustable de 50 a 89 cm, optimizando la ergonomía del personal médico durante la asistencia.

El equipo incluye características de seguridad críticas como palanca de RCP en ambos lados para bajada automática a posición horizontal, barandales abatibles con controles de membrana y candados integrados, freno centralizado simultáneo de cuatro ruedas, y asas de parto ergonómicas. Soporta capacidad de carga de 250 kg y cuenta con sistema de batería recargable.

Fabricada por Industrias Cobramex bajo certificaciones ISO 9001 e ISO 13485, cumple con estándares internacionales de calidad y seguridad para equipamiento médico hospitalario.

CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento eléctrico completo
- Posición Fowler ajustable 0-65°
- Trendelenburg de 0-12°
- Elevación automática del asiento 0-15°
- Altura ajustable del colchón 50-89 cm
- Palanca de RCP bilateral
- Barandales abatibles de plástico termoformado
- Reposapiés individual motorizado giratorio 0-85°
- Reposapiés deslizable guardable bajo colchón, bajable a 23 cm
- Ruedas de 15 cm (6")
- Freno centralizado y sistema de direccionamiento
- Poste para soluciones parenterales de altura variable en cualquier esquina
- Asas de parto ergonómicas guardables recubiertas de espuma no porosa
- Recipiente removible para líquidos
- Batería recargable
- Control de luz nocturna manual
- Incluye par de reposapantorrillas
- Colchón de espuma impermeable anti inflamable con corte en V en sección pélvica (12.7 cm espesor)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones generales	235 x 94 cm
Capacidad de carga	250 kg
Altura ajustable del colchón	50-89 cm
Rango Fowler	0-65°
Rango Trendelenburg	0-12°
Elevación asiento	0-15°
Rotación reposapié individual	0-85°
Bajada reposapiés deslizable	23 cm
Diámetro ruedas	15 cm (6")
Espesor colchón	12.7 cm
Certificaciones	ISO 9001, ISO 13485

INCLUYE

- Cama motorizada con estructura de aluminio
- Panel de control eléctrico integrado
- Asas de parto ergonómicas
- Poste para soluciones parenterales
- Sistema de freno centralizado
- Colchón de espuma impermeable y anti inflamable con corte en V
- Barandales abatibles
- Par de reposapantorrillas
- Batería recargable

Uso recomendado: Salas de labor y parto; Unidades de obstetricia hospitalaria; Centros especializados en atención de parto; Áreas de recuperación postparto; Clínicas privadas de maternidad

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.