Desfibrilador monitor Mediana D500M-LSNTBH

Marca: Mediana | Monitoreo | Desfibriladores y DEA

Desfibrilador bifásico y monitor con pantalla de 8.4 pulgadas, marcapasos externo y ECG diagnóstico de 12 derivaciones. Configuración D500M-LSNTBH con SpO?, PANI, temperatura e IBP.



El Mediana D500M-LSNTBH reúne desfibrilación manual, modo DEA y marcapasos externo en un equipo con pantalla LCD TFT a color de 8.4 pulgadas. La configuración comercial indicada incorpora ECG diagnóstico de 12 derivaciones, SpO?, presión arterial no invasiva, temperatura y presión arterial invasiva.

La monitorización ECG de cinco derivaciones y la adquisición diagnóstica de doce derivaciones son funciones distintas. La impresora térmica integrada registra tres canales en papel de 80 mm; cuenta con tarjeta SD removible y memoria indicada de 100 datos/registros y 250 eventos con fecha y hora.

La ficha de esta presentación declara energía manual máxima de 360 J y 200 J en modo DEA, paletas adulto/pediátrico, alimentación de 100-240 V CA y batería recargable. La autonomía depende de la energía y las condiciones de uso.

La imagen corresponde al equipo de la familia D500 y no determina la dotación de sensores. Los cables, sensores, consumibles y otros accesorios se especifican en la cotización de esta referencia. No se añade capnografía EtCO? ni opciones de comunicación a la configuración indicada.

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilación bifásica manual y modo DEA.
- Marcapasos externo no invasivo.
- ECG diagnóstico de 12 derivaciones y monitorización ECG.
- SpO?, PANI, temperatura e IBP.
- Pantalla de 8.4 pulgadas e impresora térmica integrada.
- Memoria de eventos y tarjeta SD removible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	D500M-LSNTBH
Pantalla	LCD TFT a color de 8.4 pulgadas
Desfibrilación	Bifásica; manual y modo DEA
Energía manual máxima	360 J
Energía en modo DEA indicada	200 J
ECG de monitorización	5 derivaciones
ECG diagnóstico de esta configuración	12 derivaciones
Marcapasos	Externo, no invasivo

Parámetros de la referencia	SpO?, PANI (NIBP), temperatura y presión invasiva (IBP)
Impresora integrada	Térmica de 3 canales; papel de 80 mm
Memoria indicada	100 datos/registros y 250 eventos con fecha y hora
Almacenamiento extraíble	Tarjeta SD removible
Alimentación de red	100-240 V CA, 50/60 Hz
Batería	Recargable
Paletas	Adulto/pediátrico

INCLUYE

- Unidad Mediana D500 en la configuración D500M-LSNTBH.
- Cables, sensores y consumibles conforme a la dotación cotizada de esta referencia.

Uso recomendado: Desfibrilación y monitorización en atención de emergencias por personal capacitado, conforme al manual del equipo.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.