Mesa ginecológica eléctrica MOEC MSGE2M, 2 motores

Marca: MOEC | Consultorio y mobiliario | Mesas de exploración y procedimientos



Mesa ginecológica eléctrica MOEC MSGE2M de 2 motores, con altura y pelvis eléctricas, con respaldo neumático, cabecera extraíble, pierneras y charola de acero inoxidable. Capacidad declarada: 200 kg.

La MOEC MSGE2M es una mesa para exploración y procedimientos ginecológicos. Su configuración de 2 motores permite organizar el posicionamiento mediante altura y pelvis eléctricas, con respaldo neumático. El respaldo se inclina de 0° a 75° y la pelvis puede elevarse de 0° a 10°, conforme al mecanismo propio de esta versión.Su estructura de acero tiene acabado en pintura termoendurecida y acojinamiento sin costuras. La cabecera es extraíble; la extensión de la piecera se eleva hasta quedar al nivel del asiento. El conjunto mide 140 cm de largo por 66 cm de ancho, con extensión total de 185 cm, y el fabricante declara una capacidad de 200 kg.Para la preparación del área de atención integra charola recolectora de líquidos de acero inoxidable, taloneras de aluminio extraíbles, pierneras acojinadas con variación de altura y portatoallero. Utiliza alimentación eléctrica de 110 V. La configuración debe utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante y con los apoyos ajustados antes de recibir al paciente.Esta versión se entrega con niveladores. Las rodajas con freno se cotizan como opción adicional y no forman parte de la dotación estándar descrita.Fabricación sobre pedido: 12 días hábiles. El tiempo de envío se calcula por separado. Los tonos de esmalte o vinil se pueden elegir entre las opciones del catálogo que correspondan a esta referencia.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura de acero con acabado en pintura termoendurecida.
- Acojinamiento confortable sin costuras.
- Respaldo inclinable de 0° a 75° mediante pistón neumático.
- Elevación de pelvis de 0° a 10° mediante accionamiento eléctrico.
- Cabecera extraíble y extensión de piecera que se eleva al nivel del asiento.
- Charola recolectora de líquidos de acero inoxidable.
- Taloneras de aluminio extraíbles y pierneras acojinadas con ajuste de altura.
- Portatoallero integrado.
- Alimentación a 110 V.
- Posiciones Trendelenburg y Trendelenburg inverso, según configuración del fabricante.
- Niveladores
- las rodajas con freno son una opción adicional, no incluidas de serie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Accionamiento	2 motores

Respaldo	0° a 75°
Elevación de pelvis	0° a 10°
Largo	140 cm
Ancho	66 cm
Extensión total	185 cm
Capacidad declarada por el fabricante	200 kg
Peso del equipo	50 kg
Alimentación	110 V CA

INCLUYE

- Mesa MSGE2M con acojinamiento, cabecera extraíble y extensión de piecera.
- Taloneras de aluminio extraíbles.
- Portatoallero.
- Charola recolectora de líquidos de acero inoxidable.
- Pierneras acojinadas con ajuste de altura.
- Niveladores de apoyo.

Uso recomendado: Exploración y procedimientos ginecológicos por personal de salud, conforme a instrucciones del fabricante.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.