# Bomba de jeringa Contec SP950

Marca: Contec | Infusión | Bombas de infusión y jeringa

Bomba de jeringa Contec SP950 con identificación automática de tamaño, pantalla TFT de 2.8 pulgadas y alarmas visibles y audibles.

La Contec SP950 controla la administración mediante jeringa y presenta en tiempo real datos como volumen acumulado y tiempo restante. Reconoce automáticamente la especificación de la jeringa y puede trabajar con varias marcas después de la calibración correspondiente.La unidad incorpora pantalla TFT de 2.8 pulgadas, función de purga, aviso de infusión y alarmas visibles, audibles y de texto. El umbral de oclusión se ajusta en tres niveles y los parámetros se conservan al apagar el equipo.La alimentación combina conexión a la red y batería de litio integrada. La compatibilidad, calibración y consumibles deben verificarse conforme a las instrucciones del fabricante. La fuente consultada no detalla la dotación local del soporte de montaje, por lo que no se confirma como accesorio incluido.



## CARACTERÍSTICAS

- Detección automática de jeringa
- Tres niveles de oclusión
- Alarmas visibles y audibles

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Pantalla** | TFT LCD de 2.8 pulgadas |
| **Oclusión** | Umbral alto, medio y bajo |
| **Alimentación** | Red y batería de litio integrada |
| **Datos mostrados** | Volumen acumulado y tiempo restante |

## INCLUYE

- Unidad SP950
- soporte y consumibles por confirmar

Uso recomendado: Uso profesional según el alcance del equipo y las instrucciones de su fabricante.

*Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.*